

Link do produktu: <http://domix24.pl/dekoral-maleinak-plus-1l-farba-emulsyjna-do-kuchni-i-lazienek-p-100.html>



# Dekoral Maleinak Plus 1L - farba emulsyjna do kuchni i łazienek

Cena brutto	<b>30,00 zł</b>
Cena netto	<b>24,39 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>

## Opis produktu

Farba emulsyjna MALEINAK PLUS przeznaczona jest do długotrwałego zabezpieczania ścian pomieszczeń szczególnie narażonych na rozwój grzybów pleśniowych oraz na działanie wilgoci takich jak: łazienki, kuchnie, piwnice, pływalnie, browary, piekarnie, pralnie itp.

- odporna na wilgoć
- tworzy powłokę odporną na działanie grzybów
- duża siła krycia
- zapewnia prawidłowe „oddychanie” ścian
- odporna na szorowanie

## Przygotowanie podłoża

- Pozostałości po farbach klejowych dokładnie usuń, a podłoże zmyj wodą.
- Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań.
- Świeże tynki i podłoża silnie chłonne wodę (gładzie gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, podłoża nigdy nie malowane) zagruntuj gruntem Aquagrunt Koncentrat marki Dekoral.
- Do wyrównania chłonności podłoża stosuj farbę podkładową Unicryl marki Dekoral.
- Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi odtłuść poprzez umycie wodą z dodatkiem środków myjących.
- Powierzchnie zagrzybione oczyść wodnym roztworem środka dezynfekującego
- Odgrzybione i osuszone powierzchnie pomaluj farbą izolacyjną Renostyl Plus marki Dekoral.
- Nie chroni tynku przed rozwojem mikroorganizmów.

## Malowanie

- Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj.
- W razie potrzeby rozcieńcz wodą w ilości ok 5% obj
- Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą.

## Dodatkowe informacje

- Maluj w temperaturze od +5°C do + 30°C i wilgotności powietrza poniżej 80%.
- Świeże tynki maluj po 3-4 tygodniach od ich nałożenia.
- Produkt wodorocieńczalny, nieodporny na mróz. Przechowywać w temperaturze powyżej 0°C.

## Wskazówki BHP i PPOŻ

- Chronić przed dziećmi.
- W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu.
- W razie pošknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.

- 
- Nie wdychać rozpylonej cieczy.
  - W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.
  - Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
  - Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

Kolory	biały
Wygląd powłoki	mat
Ilość warstw	2
Nanoszenie drugiej warstwy	po 2h
Sposób nanoszenia	pędzel, wałek lub natrysk
Wydajność przy jednej warstwie	do 12 m <sup>2</sup> /l