

Link do produktu: <http://domix24.pl/dekoral-maleinak-plus-1l-farba-emulsyjna-do-kuchni-i-lazienek-p-100.html>



Dekoral Maleinak Plus 1L - farba emulsyjna do kuchni i łazienek

Cena brutto	30,00 zł
Cena netto	24,39 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Farba emulsyjna MALEINAK PLUS przeznaczona jest do długotrwałego zabezpieczania ścian pomieszczeń szczególnie narażonych na rozwój grzybów pleśniowych oraz na działanie wilgoci takich jak: łazienki, kuchnie, piwnice, pływalnie, browary, piekarnie, pralnie itp.

- odporna na wilgoć
- tworzy powłokę odporną na działanie grzybów
- duża siła krycia
- zapewnia prawidłowe „oddychanie” ścian
- odporna na szorowanie

Przygotowanie podłoża

- Pozostałości po farbach klejowych dokładnie usuń, a podłoże zmyj wodą.
- Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań.
- Świeże tynki i podłoża silnie chłonne wodę (gładzie gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, podłoża nigdy nie malowane) zagruntuj gruntem Aquagrunt Koncentrat marki Dekoral.
- Do wyrównania chłonności podłoża stosuj farbę podkładową Unicryl marki Dekoral.
- Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi odtłuść poprzez umycie wodą z dodatkiem środków myjących.
- Powierzchnie zagrzybione oczyść wodnym roztworem środka dezynfekującego
- Odgrzybione i osuszone powierzchnie pomaluj farbą izolacyjną Renostyl Plus marki Dekoral.
- Nie chroni tynku przed rozwojem mikroorganizmów.

Malowanie

- Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj.
- W razie potrzeby rozcieńcz wodą w ilości ok 5% obj
- Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą.

Dodatkowe informacje

- Maluj w temperaturze od +5°C do + 30°C i wilgotności powietrza poniżej 80%.
- Świeże tynki maluj po 3-4 tygodniach od ich nałożenia.
- Produkt wodorocieńczalny, nieodporny na mróz. Przechowywać w temperaturze powyżej 0°C.

Wskazówki BHP i PPOŻ

- Chronić przed dziećmi.
- W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu.
- W razie pošknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.

-
- Nie wdychać rozpylonej cieczy.
 - W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.
 - Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
 - Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

Kolory	biały
Wygląd powłoki	mat
Ilość warstw	2
Nanoszenie drugiej warstwy	po 2h
Sposób nanoszenia	pędzel, wałek lub natrysk
Wydajność przy jednej warstwie	do 12 m ² /l