

Link do produktu: <http://domix24.pl/klej-do-tapet-metylan-special-henkel-p-20.html>



Klej do tapet Metylan Special - Henkel

| | |
|-------------|-----------------|
| Cena brutto | 38,00 zł |
| Cena netto | 30,89 zł |
| Dostępność | Dostępny |

Opis produktu

Klej do tapet Metylan Special - Henkel

Opis produktu:

Metylan Special – Klej do tapet winylowych, grubych papierowych

Klej do tapet z wysokowartościowej metylocelulozy z dodatkiem sztucznych żywic, odporny na działanie wapna i cementu, nadaje się do stosowania na świeżym, pyło-suchym tynku. Wysoka trwałość, Łatwy w użyciu.

Przeznaczony do klejenia tapet winylowych, grubych papierowych, strukturalnych, tapet typu raufaza i akrylowych

Szczególne zalety:

- - łatwość korygowania = spasowanie wzoru
- - dobra przyczepność początkowa
- - dokładne klejenie, aż po sam brzeg tapety
- - trwałość klejenia

Sposób użycia:

Podłoże musi być gładkie, suche, czyste i wolne od kurzu, a także chłonne i wytrzymałe. Starannie oczyścić ściany i sufity. Ubytki i pęknięcia zaszpachlować. Oczyszczone, szczególnie chłonne podłoże zagruntować klejem Metylan Normal, rozpuszczonym w wodzie 1:80 lub Metylan special 1:40

Zawartość opakowania wsypać do zimnej wody silnie mieszając przez ok. 1 min. W czasie wsypywania opakowanie trzymać tuż nad wodą. Po upływie 2-3 min. ponownie zamieszać. Odczekać 15 min. i jeszcze raz energicznie zamieszać. Klej jest gotowy do użycia.

- Gruntowanie – proporcja 1:40 (8 l wody na opak.) – wydajność 80 m²
- Tapety – proporcja 1:20 (4 l wody na opak.) – wydajność 20-22 m²
- Tapety raufaza – proporcja 1:20 (4 l wody na opak.) – wydajność 18-20 m²

Dystrybutor: Henkel Polska S.A.

Waga netto produktu: 200 g

Waga do wysyłki: 0,2 kg

Opakowanie: kartonik (5,5 x 5,5 x 13 cm)