

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 19:25

Link do produktu: <http://domix24.pl/klej-poxipol-14ml-przezroczysty-p-51.html>



# Klej Poxipol 14ml przezroczysty

Cena brutto **21,00 zł**

Cena netto **17,07 zł**

Dostępność **Dostępny**

## Opis produktu

**POXIPOL** – jest dwuskładnikowym, bardzo mocnym spoiwem plastikowym. Dostępuje sprawdza się w użytku domowym, rzemieślniczym i modelarskim. Klei metal, szkło ceramiczno, twardey plastik, a nawet kamień. Twardnieje w ciągu 10 minut. Może być poddawany obróbkom: wierceń, polerowaniu i malowaniu.

SŁUZY DO:

NAPRAWY:

- samochodów, mebli, zabawek, artykułów sportowych, zastaw stołowych

ZAMOCOWANIE:

- huśtaw i łabek w ogrodzie, nagiętych w narożnikach, itp.

ROBOTA:

- gwoździe w drewnie i metalu, makiety, itp.

UŻYCIEM:

- pracodawcy w ramach: metalu, zbrojenia na palisady, wodociąg, itp.

JAK UŻYWAĆ:

1. Upewnij się, czy powierzchnie klejone są czyste, suche i wolne od tłuszczu lub rdzy, zaleca się zmatowienie powierzchni bardzo gładkich.
2. Do przygotowania spoiwa użyj TACU SAMOCZYSZCZĄCEJ, odrywając od niej szpachelkę.
3. Należy użyć odpowiednich ilości każdego z dwóch składników.
4. Mieszaj do chwili uzyskania jednolitego koloru.
5. Należy przygotowaną masę na dacie powierzchni sklejanej, zlecając ją i przytrzymaj kłódką przez okres 10 minut (w razie potrzeby użyj do kłódkowania taśmy elastycznej, kurczaka, drutu, itp.).
6. Maksymalną odporność uzyskuje się w ciągu 24 godzin.
7. Po użyciu umyj ręce ciepłą wodą z mydłem.

**WAŻNE:** W celu poprawnego użycia TACU SAMOCZYSZCZĄCEJ wystrzyż usunąć z niej ewentualny żut masę, gdyż nie przykleja się ona do specjalnego materiału z którego wykonana jest taca.

\* Przeważająca jedynka dla opakowań 14 i 70 ml.

CHARAKTERYSTYKA POXIPOLU 10 MINUT

- Dzielony klej o charakterystyce spoiwa metalicznego.
- Można go nakładać w dowolnej grubości, nie kurczy się, nie rozciąga, nie deformuje się.
- Nie kładzie się i nie stygnie z powierzchni porożonych.
- Nie prowadzi żadnych rozpuszczalników.
- Odporny na działanie wody, kwasów, rozpuszczalników, olei.
- Wytrzymała temperatura aż do 120° C (240° F).

---

- Stosuje się go na zimno, bardzo plastycznie, po zamknięciu uzyskuje twardość metali.

- Klei szkło, gumę, beton, ceramikę, wszystkie typy metali, drewno, itp.

- Po zamknięciu nadaje się do obróbki zwykłymi narzędziami.

#### PARAMETRY

- Przed otwarcieniem słoika mocna wygnębłość kaptułka, nosem lub palcem urządzenia zamocowanym w wodzie.

- Jeśli słoik nie otwiera się z łatwością lub masz problemy z otwarciem tubki nakleży je lekko podgrzać.

- Nie zamieniaj naklepek na tubkach.

- Dla uzyskania lepszej przyczepności na stali nierdzewnej, brązie lub jakiegokolwiek powierzchni bardzo gładkiej, nakleży je zmielony papierem ściernym i nałożony cienką warstwą kleju POKSPOL, albo innego kleju kontaktowego, który musi wyschnąć przed użyciem POKSPOL-u 10 MINUT.

#### OSTROŻNOŚCI

- Unikać kontaktu ze skórą i oczami, może wywołać podrażnienia.

- W przypadku zetknięcia ze skórą lub oczami zmyć natychmiast obficie ilością ciepłej wody.

- Jeśli po użyciu podrażnienia nie ustępują skonsultować się z lekarzem.

- POKSPOL, w 10 MINUT zawiesza żyłki epoksydowe.

- Nie brać do ust. Przechowywać z dala od dzieci.