Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 04:53

Link do produktu: http://domix24.pl/klej-poxipol-14ml-przezroczysty-p-51.html



Klej Poxipol 14ml przezroczysty

Cena brutto	**21,00 zł**
Cena netto	**17,07 zł**
Dostępność	**Dostępny**

Opis produktu

POXIPOL® — jest dwuskładnikowym,bardzo mocnym spoiwem plastycznym. Doskonale sprawdza się w użytku domowym, rzemiośle i modelarstwie. Klei metal, szkło ceramikę,drewno, twardy plastik, a nawet kamień. Twardnieje w ciągu 10 minut. Może być poddawany obróbce: wierceniu, polerowaniu i malowaniu.

SŁUŻY DO:

NAPRAW:

- samochodów, mebli, zabawek, artykułów sportowych, zastaw stołowych

ZAMOCOWAŃ:

- haków i kołków w ścianie, rękojeści w narzędziach, itp.

ROBIENIA:

- gwintów w drewnie i metalu, makiet, itp.

USZCZELNIEŃ:

- przecieków w rurach, metali, zbiorników na paliwo, wodę, olej, itp.

JAK UŻYWAĆ?

1. Upewnij się, czy powierzchnie klejone są czyste, suche i wolne od tłuszczu lub rdzy, zaleca się zmatowienie powierzchni bardzo gładkich.
2. Do przygotowania spoiwa użyj TACKI SAMOCZYSZCZĄCEJ*, odrywając od niej szpachelkę.
3. Należy użyć równych ilości każdego z dwóch składników.
4. Mieszaj do chwili uzyskania jednolitego koloru.
5. Nałóż przygotowaną masę na dwie powierzchnie sklejane, złącz je i przytrzymaj ściśnięte prze okres 10minut (w razie potrzeby użyj do ściśnięcia taśmy elastycznej, sznurka , drutu, itp.).
6. Maksymalną odporność uzyskuje się w ciągu 24 godzin.
7. Po użyciu umyj ręce ciepłą wodą z mydłem.

WAŻNE: W celu ponownego użycia TACKI SAMOCZYSZCZĄCEJ wystarczy usunąć z niej stwardniałą już masę, gdyż nie przykleja się ona do specjalnego materiału z jakiego wykonana jest tacka.

* Przewidziana jedynie dla opakowań 14 i 70 ml.

CHARAKTERYSTYKA POXIPOLU 10 MINUT

- Doskonały klej o charakterystyce spoiwa metalicznego.
- Można go nakładać w dowolnej grubości, nie kurczy się, nie rozciąga, nie deformuje się.
- Nie łuszczy się i nie spływa z powierzchni pionowych.
- Nie posiada żadnych rozpuszczalników.
- Odporny na działanie wody, kwasów, rozpuszczalników, olei.
- Wytrzymuje temperatury aż do 120º C (240º F).

- Stosuje się go na zimno; bardzo plastyczne, po związaniu uzyskuje twardość metalu.
-
- Klei szkło, gumę, beton, ceramikę, wszystkie typy metali, drewno, itp.
- Po związaniu nadaje się do obróbki zwykłym narzędziami.

PAMIĘTAJ:

- Przed stwardnieniem spoiwo można wygładzić szpachelką , nożem lub palcem uprzednio zmoczonym w wodzie.
- Jeśli spoiwo wyciska się z trudnością lub masz problemy z otwarciem tubek należy je lekko podgrzać.
- Nie zamieniaj nakrętek na tubkach.
- Dla uzyskania lepszej przyczepności na stali nierdzewnej, brązie lub jakiejkolwiek powierzchni bardzo gładkiej, należy ją zmatowić papierem ściernym i nanieść cienką warstwę kleju POXIRAN, albo innego kleju kontaktowego, który musi wyschnąć przed użyciem POXIPOL-u 10 MINUT.

DRAŻNIĄCY

- Unikać kontaktu ze skórą i oczami, może wywołać podrażnienia.
- W przypadku zetknięcia ze skórą lub oczami zmywać natychmiast obfitą ilością ciepłej wody.
- Jeśli po umyciu podrażnienie nie ustępuje skonsultować się z lekarzem.
- POXIPOL ® 10 MINUT zawiera żywicę epoksydową,
- Nie brać do ust. Przechowywać z dala od dzieci.