

Link do produktu: <http://domix24.pl/klej-sekundowy-5g-technicoll-p-55.html>



Klej Sekundowy 5g - Technicoll

| | |
|-------------|-----------------|
| Cena brutto | 9,00 zł |
| Cena netto | 7,32 zł |
| Dostępność | Dostępny |

Opis produktu

Najnowocześniejszy, jednoskładnikowy, bezbarwny, płynny klej na bazie cyjanoakrylanu etylu, o najwyższych parametrach kleju technicznego, siecującego pod wpływem wilgoci.

Charakterystyka:

- Nieprawdopodobnie szybki czas klejenia (od 1 do kilkunastu sekund w zależności od rodzaju materiału)
- Bardzo łatwe klejenie (**nie skleją się dozownik kropelkowy wielokrotnego użycia**).
- Duża wydajność 5g=100kropli (1 kropla na 2,5²)
- Precyzyjne, niewidoczne połączenia (sklejane elementy muszą być dobrze do siebie dopasowane).
- Wszechstronne zastosowanie począwszy od gospodarstw domowych przez motoryzację a skończywszy na bardzo trudnych i odpowiedzialnych połączeniach w przemyśle.
- Trwałe i **mocne połączenia** o wysokich parametrach:
 - wytrzymałość na temp. od -55°C do +80°C
 - klejenie kombinacji materiałów np. metal-guma
 - wysychając zachowuje swoją elastyczność
 - bardzo dobra odporność na obciążenia wibracyjne.
- **Najbardziej ekonomiczny i uniwersalny klej** o bardzo wysokiej adhezji (pryczepności).

Sposób użycia:

1. Podłoże powinno być czyste i gładkie.
2. Klej nanieść tylko na jedną z łączonych powierzchni.
3. Nie dozować kleju w dużych ilościach (**im mniej kleju tym silniejsze połączenie**).
4. Po naniesieniu kleju, powierzchnie natychmiast złączyć i docisnąć, trzymając przez kilka sekund.
5. W suchym środowisku (centralne ogrzewanie) należy chuchnąć na powierzchnię przed sklejeniem.