Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 23:21

Link do produktu: http://domix24.pl/klej-sekundowy-5g-technicoll-p-55.html



Klej Sekundowy 5g - Technicoll

Cena brutto	**9,00 zł**
Cena netto	**7,32 zł**
Dostępność	**Dostępny**

Opis produktu

Najnowocześniejszy, jednoskładnikowy, bezbarwny, płynny klej na bazie cyjanoakrylanu etylu, o najwyższych parametrach kleju technicznego, sieciującego pod wpływem wilgoci.

Charakterystyka:

- Nieprawdopodobnie szybki czas klejenia (od 1 do kilkunastu sekund w zależności od rodzaju materiału)
- Bardzo łatwe klejenie (**nie sklejający się dozownik kropelkowy wielokrotnego użycia**).
- Duża wydajność 5g=100kropli (1 kropla na $2,5^2$)
- Precyzyjne, niewidoczne połączenia (sklejane elementy muszą być dobrze do siebie dopasowane).
- Wszechstronne zastosowanie począwszy od gospodarstw domowych przez motoryzację a skończywszy na bardzo trudnych i odpowiedzialnych połączeniach w przemyśle.
- Trwałe i **mocne połączenia** o wysokich parametrach:
  -wytrzymałość na temp. od -55°C do +80°C
  -klejenie kombinacji materiałów np. metal-guma
  -wysychając zachowuje swoją elastyczność
  -bardzo dobra odporność na obciążenia wibracyjne.
- **Najbardziej ekonomiczny i uniwersalny klej** o bardzo wysokiej adhezji (przyczepności).

Sposób użycia:

1. Podłoże powinno być czyste i gładkie.
2. Klej nanieść tylko na jedną z łączonych powierzchni.
3. Nie dozować kleju w dużych ilościach (**im mniej kleju tym silniejsze połączenie**).
4. Po naniesieniu kleju, powierzchnie natychmiast złączyć i docisnąć, trzymając przez kilka sekund.
5. W suchym środowisku (centralne ogrzewanie) należy chuchnąć na powierzchnię przed sklejeniem.