

Link do produktu: <http://domix24.pl/klej-poxipol-14ml-przezroczysty-p-51.html>



Klej Poxipol 14ml przezroczysty

Cena brutto	20,00 zł
Cena netto	16,26 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

POXIPOL – jest dwuskładnikowym, bardzo mocnym spoiwem plastycznym. Doskonale sprawdza się w użytku domowym, rzemieślniczym i modelarskim. Klei metal, szkło, ceramikę, drewno, twarde plastyki, a nawet kamień. Twardnieje w ciągu 10 minut. Może być poddawany obróbkom: wierceniu, polerowaniu i malowaniu.

SŁUŻY DO:

NAPRAWA:

- samochodów, mebli, zabawek, artykułów sportowych, zastaw stołowych

ZAKOCCOWANIE:

- kółka i kołki w ścianach, np. opoki w narożnikach, itp.

ROBOTA:

- gniazda w drewnie i metalu, makiety, itp.

UŻYCIEM:

- przyczepienie w ramach, metalu, aluminium na palnik, węgiel, olej, itp.

JAK UŻYWAĆ:

1. Upewnić się, czy powierzchnie klejone są czyste, suche i wolne od tłuszczu lub rdzy, zaleca się zmatowienie powierzchni bardzo gładkich.
2. Do przygotowania spoiwa użyj TACU SANKOZYSZCZĄCY*, odrywając od niej zapachlone.
3. Nakładaj użył cienkich (około) kładzie z dwóch składników.
4. Mieszać do chwili uzyskania jednolitego koloru.
5. Nałożyć przygotowaną masę na daną powierzchnię sklejając, odczekać 10 minut (w razie potrzeby użyć do ściśnięcia taśmy elastycznej, gumki, drutu, itp.).
6. Maksymalną odporność uzyskuje się w ciągu 24 godzin.
7. Po użyciu umyć ręce ciepłą wodą z mydłem.

WAŻNE: W celu poprawnego użycia TACU SANKOZYSZCZĄCY wystrząsnąć z niego niewielką ilość masy, gdyż nie przykleja się ona do specjalnego materiału z którego wykonana jest taca.

* Przemieszczenie jedynie dla opakowań 14 i 70 ml.

CHARAKTERYSTYKA POXIPOLU 10 MINUT

- Doskonale klei o charakterystyce spoiwa metalicznego.
- Można go nakładać w dowolnej grubości, nie kurczy się, nie rozciąga, nie deformuje się.
- Nie kruszy się i nie spływa z powierzchni gładkich.
- Nie posiada żadnych rozpuszczalników.
- Odporny na działanie wody, kwasów, rozpuszczalników, olej.
- Wytrzymałość temperatury aż do 120°C (240°F).

- Stosując się go na zimno, bardzo płacizorne, po zainicjowaniu uzyskuje twardość metali.
-
- Kiełki, gumy, beton, ceramika, wszystkie typy metali, drewno, itp.
- Po zainicjowaniu należy się do ostatecznej zmiany nastąpić.

PARAMETRY:

- Przed otwarciem pojemnika należy wyłożyć szpatułką, nożem lub palcem uprzednio zmoczonym w wodzie.
-
- Jeśli pojemnik wytrzyma się z trudnością lub masz problemy z otwarciem tubki należy ją lekko podgrzać.
-
- Nie zamieniaj naklepek na tubkach.
- Dla uzyskania lepszej przyczepności na stali nierdzewnej, brzoje lub jakiegokolwiek powierzchni bardzo gładkiej, należy ją zmatowić papierem ściernym i nałożyć cienką warstwę kleju POKIPOL, albo innego kleju kontaktowego, który musi wyschnąć przed użyciem POKIPOL-u 10 MINUT.

OPIS:

- Unikaj kontaktu ze skórą i oczami, może wywołać podrażnienia.
-
- W przypadku zanieczyszczenia ze skóry lub oczu należy natychmiast obficie spłukać ciepłą wodą.
-
- Jeśli po użyciu podrażnienia nie ustąpią skonsultować się z lekarzem.
-
- POKIPOL, w 10 MINUT zawiesza żyłki epoksydowe.
-
- Nie brać do ust. Przechowywać z dala od dzieci.