

Link do produktu: <http://domix24.pl/superprofi-masa-szpachlowa-na-bazie-naturalnego-drewna-250g-p-91.html>



# SUPERPROFI masa szpachlowa na bazie naturalnego drewna 250g

|             |                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| Cena brutto | <b>10,00 zł</b>                                         |
| Cena netto  | <b>8,13 zł</b>                                          |
| Dostępność  | <b>Zadzwoń i zapytaj o dostępność - +48 796 076 005</b> |

## Opis produktu

SUPERPROFI masa szpachlowa na bazie naturalnego drewna 250g

Masa szpachlowa na bazie naturalnego drewna do wypełniania niewielkich ubytków i nierówności.

- Wysoka przyczepność do podłoża
- Łatwa w aplikacji i obróbce
- Imituje kolory i fakturę naturalnego drewna
- Do bejcowania i lakierowania
- Maksymalna grubość pojedynczej warstwy 1 mm
- Do zastosowania wewnątrz pomieszczeń
- Ekologiczna

## Zastosowanie

Do wypełniania niewielkich spękań i ubytków w drewnie, materiałach drewnopochodnych oraz do wygładzania nierówności w podłogach, boazerii, meblach. Przeznaczona do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

## Kolor

---

Biały, świerk, sosna, buk, dąb, pinia, czereśnia, dąb ciemny, orzech, palisander.

## **Składniki**

Woda, dyspersja styrenowo- akrylowa, mączka drzewna, dodatki uszlachetniające, pigmenty.

## **Zużycie**

~ 1,2 kg/m<sup>2</sup> przy grubości warstwy 1 mm

## **Transport i magazynowanie**

Wyrób należy przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od +5°C do +25°C. Chronić przed mrozem.

## **Sposób użycia**

Podłoże musi być suche, czyste, wolne od pyłu, kurzu i luźnych fragmentów, o dobrej wytrzymałości. Wszelkie zanieczyszczenia organiczne usunąć odpowiednimi preparatami. Masę wycisnąć na przygotowaną powierzchnię, wygładzić szpachlą a po wyschnięciu szlifować papierem ściernym. Jeżeli szczeliny są większe niż 1 mm, szpachlę nakładać stopniowo. Kolejną warstwę nakładać po wyschnięciu poprzedniej tj. po ok. 2 godz. Powierzchnie po wypełnieniu można lakierować, nakładać powłoki malarskie, bejce lub woski. Nie stosować w temperaturze poniżej 5°C

## **Parametry techniczne**

|                          |                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Lepkość</b>           | 150000 ± 40000 mPa*s Brookfield 20rpm dysk 7 |
| <b>Gęstość</b>           | 1,50 ± 0,05 kg/dm <sup>3</sup>               |
| <b>pH</b>                | 8,0 - 9,0                                    |
| <b>Czas schnięcia</b>    | 2 h na 1 mm grubości                         |
| <b>Wilgotność drewna</b> | 6-15%                                        |
| <b>Termin ważności</b>   | 36 miesięcy                                  |

## **Narzędzia**

Szpachel, packa stalowa lub z tworzywa sztucznego. Narzędzia po pracy myć wodą.