

Link do produktu: <http://domix24.pl/klej-osmiorniczka-50g-p-49.html>



Klej ośmiorniczka 50g

Cena brutto	10,00 zł
Cena netto	8,13 zł
Dostępność	Niedostępny

Opis produktu

Osmiorniczka jest klejem syntetycznym, który zastępuje utyłyce gipsów, siab, sklejka, narzędzi

Jest produktem skierowany do osób, które robią różnego rodzaju naprawy w domu pod hasłem "zrobić to sam".

- Męczył się : Układał im prace, czynnie ja lubiącej się i wykona.

- Kobiety : Prowadzi im realizację prace, których do tej pory nie odważały się wykonywać, bo ich wykonanie wymagało utyłyce narzędzi

Klej Syntetyczny

OŚMIORNICZKA - narzędzie w tubie (Gwarancja 100%)

Służy do klejenia drewna, kamienia, marmuru, ceramiki, płytek ceramicznych, wykładzin, cegieł betonu, szkła, korka, gipsu, metalu i niektórych plastików.

Charakterystyka Osmiorniczki

- Długość klejenia.
- Długość przyczepności początkowej.
- Mieliszki korygowania układowi klejonych elementów przez kilka minut.
- Nie wymaga długi odpowiedniej korektoryzacji można go stosować na powierzchniach pionowych.
- Nie stosować na powierzchniach zanurzonych w wodzie.
- Wytrzymałość temperatury od -20C do +70 C.
- Nadmiar kleju z powierzchni i narzędzi usuwać wilgotną szmatką.
- Rodzaje się do utyłyce na wewnętrz i na zewnętrz pomieszczeniach.

Sposób utyłyce :

1. Sklejane powierzchnie muszą być czyste i suchsze.
2. Jedną z klejonych powierzchni musi być porażona.
3. Nakładź osmiorniczkę na jedną z powierzchni :

- w kształcie punktu, jeśli powierzchnia jest bardzo nieregularna
- w kształcie łuku, jeśli powierzchnia jest szeroka
- w kształcie linii, jeśli powierzchnia jest wąska.

Nakładając klej w sposób opisany w punkcie b i c, uzyskuje się najdokładniejszą przyczepność początkową.

1. Policzcie dwie sklejane powierzchnie - dociskając je mocno do siebie. Nadmiar kleju usuwać bezpośrodkowo po sklejaniu wilgotną szmatką.
2. W przypadku klejenia cienkich przedmiotów należy użyć podkładki (w celu docisknięcia), aż do momentu zainicjowania kleju.

3. Ponadto, ze DZIOMICA charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością pośladową, całkowite zwężenie błędnego elementu następuje po 24 godzinach.

Parametry:

DZIOMICA nie jest polistyrenem, polipropylenem i PTFE.

Ostrzeżenia:

Nie spalać. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Posiada atest P.Z.H.